



Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)

ПРИКАЗ

г. Челябинск

№ 281

« 03 » 10 2026 г.

**О назначении комиссии по проверке переносных лестниц и стремянок
и ответственных за эксплуатацию должностных лиц**

В соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях организации безопасного проведения работ с переносных лестниц и стремянок, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Создать комиссию для проверки состояния переносных лестниц, стремянок и утвердить в следующем составе:

Председатель комиссии:

– Сулимко Ю.Ю., главный инженер.

Заместитель председателя:

– Яшкина В.В., заместитель начальника административно-хозяйственного отдела.

Члены комиссии:

– Портретный И.Г., специалист по охране труда;

– Бержанина Л.В., специалист по охране труда.

2. Комиссионную проверку проводить статистической нагрузкой не реже:

– одного раз в год – металлических лестниц и стремянок;

– одного раз в 6 месяцев – деревянных лестниц и стремянок.

2.1. Проверку проводить согласно регламенту проверки (Приложение № 1).

По итогам проверки составлять акт и представлять на утверждение проректору по административно-хозяйственной работе. Акты хранить в службе охраны труда.

3. Назначить ответственными за учет, содержание переносных лестниц и стремянок материально-ответственных лиц подразделений ФГБОУ ВО «УралГУФК», в которых они находятся (числятся по бухгалтерскому учету).

3.1. Ответственному лицу:

– взять на учет все переносные лестницы и стремянки на закрепленном объекте (в подразделении);

– подать в срок до 01 ноября 2026 года специалисту по охране труда данные о имеющихся переносных лестницах и стремянках;

– на каждой лестнице нанести краской (другим несмываемым способом) инвентарный номер лестницы;

– проводить проверку лестницы перед каждым использованием визуальным осмотром;

– обеспечить безопасное хранение переносных лестниц и стремянок в закреплённом виде, в сухих помещениях, в местах, исключаящих их повреждение;

– изымать из эксплуатации переносную лестницу или стремянку при обнаружении дефектов.

4. Ответственными за правильное применение переносных лестниц и стремянок назначить руководителей структурных подразделений, где они применяются, а также руководителей работ с применением переносных лестниц и стремянок.

5. Начальнику управления по связям с общественностью Тябиной А.С. обеспечить направление настоящего приказа на электронные адреса должностных лиц ФГБОУ ВО «УралГУФК».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по охране труда Портретного И.Г.

И.о. ректора



В.И. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНО

приказом и.о. ректора

№ 281 от 02.10.2026 г.

В.И. Игнатенко

Регламент проверки переносных лестниц и стремянок

1. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой периодически в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 12 месяцев – металлические, 1 раз в 6 месяцев - деревянные.

2. Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испытания 2 мин.

3. Испытание переносных приставных лестниц.

При статическом испытании приставные и раздвижные деревянные и металлические лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости, трех коленные лестницы должны быть полностью раздвинуты.

При испытании приставной лестницы к одной не усиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз 1,2 кН (120 кг). После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре вызывает сомнение, должны быть испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испытывается сращенная приставная лестница.

При испытании тетив груз 1,0 кН (100 кг) прикладывается на обе тетивы в середине.

Для испытания цепей, крючьев и запирающих устройств раздвижных лестниц последние подвешиваются за крючья в вертикальном положении и к нижней ступеньке подвешивается груз 200 кг. После снятия груза не должно наблюдаться трещин в местах сварки звеньев цепи, а также деформации этих звеньев и запирающих устройств.

4. Испытание лестниц-стремянки.

Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К не усиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз 1,2 кН (120 кг). Если ступеньки имеются на обоих смежных коленях стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом 1 кН (100 кг), подвешенным непосредственно к каждой из тетив в средней части колена.

При испытании тетив груз 1,0 кН (100 кг) прикладывается на обе тетивы в середине.

5. Осмотр.

После проведения испытаний лестницы осматриваются комиссией на наличие повреждений.

Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно выдвигаться и сдвигаться, надежно стопорится на любой заданной высоте. Они не должны самопроизвольно складываться.

При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

По окончании проведения испытаний и осмотра лестниц комиссией делается вывод о безопасности лестницы в эксплуатации. Составляется акт.

На лестнице наносится несмываемым способом дата следующего испытания.